



## Kanlux BLINGO AIO SR

BLINGO AIO-Panels sind eine universelle All-in-One-Lösung, mit der viele verschiedene LED-Panel-Varianten durch ein einziges Produkt ersetzt werden können, was zu einer Optimierung der Lagerhaltung führt und die Möglichkeit bietet, dasselbe Modell für unterschiedliche Präferenzen hinsichtlich Lichtleistung oder Farbtemperatur zu verwenden. Der Benutzer kann sowohl die Farbtemperatur (3000 K, 4000 K, 6500 K) als auch die Leistung der Leuchte (32 W/36 W/40 W) je nach Version selbstständig (über Schalter) einstellen. Die Paneele sind in zwei Größen (60x60 cm und 120x30 cm) erhältlich, die Aufputzversion wird mit integriertem Netzteil verkauft. Der Farbwiedergabeindex CRI>90 und die Lichtausbeute von bis zu 123 lm/W garantieren eine hohe Lichtqualität, und die Versionen mit mikroprismatischer Abdeckung bieten eine geringe Blendung (UGR<19). Die Panels zeichnen sich durch eine einfache und schnelle Montage (mit Schnellkupplungen), eine hohe Lebensdauer (bis zu 50.000 Stunden) und eine 5-jährige Garantie aus.

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
- Panel-/Rahmenmaterial: eisen



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	cc	≥50000	50000 [h]	Ellipse ≤6x MacAdam	Ra 90
SMD		IP 20			5°C 25°C 5-25	
0,75-2,5 [mm <sup>2</sup> ]	0,5m	CE	ER	UK CA		





BLINGO AIO SRM40W 60



BLINGO AIO SRM40W 60	<a href="#">39230</a>	max 40	max 4900	max 123	3000/4000/6500	115	weiß
BLINGO UAI0 SRM40W 60	<a href="#">39231</a>	max 40	max 4370	max 109	3000/4000/6500	90	weiß <19
BLINGO AIO SRM40W120	<a href="#">39232</a>	max 40	max 4900	max 123	3000/4000/6500	115	weiß
BLINGO UAI0 SRM40W120	<a href="#">39233</a>	max 40	max 4370	max 109	3000/4000/6500	90	weiß <19



BLINGO AIO SRM40W 60




BLINGO UAI0 SRM40W 60




BLINGO AIO SRM40W120




BLINGO UAI0 SRM40W120




BLINGO AIO SRM40W 60



BLINGO UAI0 SRM40W 60



BLINGO AIO SRM40W120



BLINGO UAI0 SRM40W120

