

Kanlux



Kanlux LCOB HIGH LUMEN 24V

- 3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist





up to

146 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



24V

24 DC	1m = max 14,4		ellipse ≤ 6x Nachdam	Ra 90		
COB	≥30000	30000		0,1m	5±25	360° Øuse



LCOBH14,4W/M24IP00-WW



IP



Ei A1 G

LCOBH14,4W/M24IP00-WW	39437	0,5m = 7,2	0,5m = 975	3000	00	5000	E
LCOBH14,4W/M24IP00-NW	39438	0,5m = 7,2	0,5m = 1055	4000	00	5000	D
LCOBH14,4W/M24IP00-CW	39439	0,5m = 7,2	0,5m = 1055	6500	00	5000	D
LCOBH14,4W/M24IP65-WW	39440	0,5m = 7,2	0,5m = 945	3000	65	5000	E
LCOBH14,4W/M24IP65-NW	39441	0,5m = 7,2	0,5m = 1010	4000	65	5000	E
LCOBH14,4W/M24IP65-CW	39442	0,5m = 7,2	0,5m = 1010	6500	65	5000	E



LCOBH14,4W/M24IP00-WW



LCOBH14,4W/M24IP00-NW



LCOBH14,4W/M24IP00-CW




LCOBH14,4W/M24IP65-WW




LCOBH14,4W/M24IP65-NW



LCOBH14,4W/M24IP65-CW



LCOBH14,4W/M24IP00



LCOBH14,4W/M24IP65

Zubehör

39530 CON P 10 LED band connector, CON P 10 (39530)



39531 CON P 10 CP LED band connector, CON P 10 CP (39531)



39532 CON P 10 CPC LED band connector, CON P 10 CPC (39532)



39533 CON P 10 L LED band connector, CON P 10 L (39533)



Erstellt am: 01.10.2025, 17:30

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE