

KANLUX **SECURIS**

Kanlux SECURIS UNI 20–59V 3H ist ein Notlichtmodul für Leuchten mit integrierten LEDs und separaten LED-Netzteilen. Bei einem Ausfall der Netzspannung gewährleistet es eine Notlichtversorgung für 3 Stunden. Der austauschbare Akku und die Möglichkeit der Montage im Inneren der Leuchte oder im Deckenzwischenraum erleichtern die Anpassung der Lösung an die Anlagenkonstruktion. Das Modul verfügt über eine manuelle und automatische Testfunktion, einschließlich automatischer Funktionstests und Laufzeitprüfungen gemäß der Norm EN 62034. Die Ergebnisse werden über eine zweifarbige LED angezeigt.

[V]	[Hz]	[W] EM	[h] EM			IP
220-240 AC	50	4	3	SMD		20
	[°C] 0÷40		[mm²] 0,5÷1,5	CE	UK CA	





SECURIS UNI 20-59V 3H


		MODE		Akkumulator (Typ)	Akkumulator (Parameter)	Autotest	TEST-Taste
SECURIS UNI 20-59V 3H	**52202**	weiß	Not-und Netzschalter	Li-Ion	3,6V 4900mAh	✓	✓

Erstellt am: 05.11.2026, 11:24
Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE



SECURIS UNI 20-59V 3H



SECURIS UNI 20-59V 3H