



Kanlux MILO

Kanlux MILO ist eine klassische Leuchte, die üblicherweise in Technikräumen, Garagen, Kellern, Treppenhäusern, Fluren usw. eingesetzt wird. Diese Leuchte verfügt über ein Metallschutzgitter, das den Schirm der Leuchte zusätzlich vor mechanischen Beschädigungen schützt.



[V]
220-240 AC

[Hz]
50



IP
44



IK
06



[mm²]
1-1,5

D---m
0,5m



UK
CA



MILO 7040T/P-B



MILO 7040T/P-B	08092	max 25	GLS/CFL/LED	E27	schwarz
MILO 7040T	70522	max 25	GLS/CFL/LED	E27	grau
MILO 7040T/P	70523	max 25	GLS/CFL/LED	E27	grau




MILO 7040T/P-B



MILO 7040T



MILO 7040T/P



MILO 7040

Erstellt am: 04.08.2025, 14:25

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE