

Kanlux

KANLUX LCOB 8W/M 24V

Die LED- Streifen Kanlux LCOB 24V sind eine einzigartige Beleuchtung. Sie haben eine sehr hohe Lichtleistung und eine Garantie von 3 Jahren. Ihre einzigartige Eigenschaft ist, dass sie über ihre gesamte Länge leuchten – es gibt keine helleren oder dunkleren Stellen, keine Lichtpunkte sind zu sehen. Das Kanlux LCOB-Band strahlt unabhängig von der Profiltiefe und der Transparenz der Abdeckung ein gleichmäßiges Licht aus. Die 24-V-Version des Streifens ermöglicht die Verwendung längerer Streifenabschnitte mit einem einzigen Netzteil. Es sind zwei Versionen des Streifens erhältlich: mit Schutzart IP65 oder IP00.

- 3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist



24V



24 DC	0,5m = 4		ellipse ≤ 6x Markdam	Ra 90		
COB	LED m 320	≥30000	30000		0,1m	5÷25
360° use						



LCOB 8W/M 24 IP00-WW

**IP**

LCOB 8W/M 24 IP00-WW	90660	1m = 8	1m = 736	3000	00	5000	F
LCOB 8W/M 24 IP00-NW	90665	1m = 8	1m = 800	4000	00	5000	F
LCOB 8W/M 24 IP00-CW	90670	1m = 8	1m = 800	6500	00	5000	F
LCOB 8W/M 24 IP65-WW	90663	1m = 8	1m = 680	3000	65	5000	G
LCOB 8W/M 24 IP65-NW	90668	1m = 8	1m = 760	4000	65	5000	F
LCOB 8W/M 24 IP65-CW	90673	1m = 8	1m = 760	6500	65	5000	F
LCOBB 8W/M 24 IP00-WW	90661	1m = 8	1m = 736	3000	00	25000	F
LCOBB 8W/M 24 IP00-NW	90666	1m = 8	1m = 800	4000	00	25000	F
LCOBB 8W/M 24 IP00-CW	90671	1m = 8	1m = 800	6500	00	25000	F
LCOBB 8W/M 24 IP65-WW	90664	1m = 8	1m = 680	3000	65	25000	G
LCOBB 8W/M 24 IP65-NW	90669	1m = 8	1m = 760	4000	65	25000	F
LCOBB 8W/M 24 IP65-CW	90674	1m = 8	1m = 760	6500	65	25000	F
LCOBC 8W/M 24 IP00-WW	90662	1m = 8	1m = 736	3000	00	50000	F
LCOBC 8W/M 24 IP00-NW	90667	1m = 8	1m = 800	4000	00	50000	F
LCOBC 8W/M 24 IP00-CW	90672	1m = 8	1m = 800	6500	00	50000	F



LCOB 8W/M 24 IP00-WW



LCOB 8W/M 24 IP00-NW



LCOB 8W/M 24 IP00-CW



LCOB 8W/M 24 IP65-WW



LCOB 8W/M 24 IP65-NW



LCOB 8W/M 24 IP65-CW



LCOBB 8W/M 24 IP00-WW



LCOBB 8W/M 24 IP00-NW



LCOBB 8W/M 24 IP00-CW



LCOBB 8W/M 24 IP65-WW



LCOBB 8W/M 24 IP65-NW



LCOBB 8W/M 24 IP65-CW




LCOBC 8W/M 24 IP00-WW




LCOBC 8W/M 24 IP00-NW




LCOBC 8W/M 24 IP00-CW




LCOB 8W/M 24 IP00-WW




LCOB 8W/M 24 IP00-NW




LCOB 8W/M 24 IP00-CW




LCOB 8W/M 24 IP65-WW




LCOB 8W/M 24 IP65-NW




LCOB 8W/M 24 IP65-CW




LCOBB 8W/M 24 IP00-WW




LCOBB 8W/M 24 IP00-NW




LCOBB 8W/M 24 IP00-CW




LCOBB 8W/M 24 IP65-WW




LCOBB 8W/M 24 IP65-NW




LCOBB 8W/M 24 IP65-CW



LCOBC 8W/M 24 IP00-WW



LCOBC 8W/M 24 IP00-NW



LCOBC 8W/M 24 IP00-CW

Zubehör

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)



Erstellt am: 04.08.2026, 14:18

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE