

Kanlux



Kanlux LCOB 3W/M 12V

Die LED-Streifen Kanlux LCOB 3W/M 12V sind eine wirtschaftliche und praktische Beleuchtungslösung, die sich dort bewährt, wo geringer Energieverbrauch und ein subtiler Lichteffect gefragt sind. Dank der COB-Technologie ist das Licht gleichmäßig und ohne sichtbare LED-Punkte, was in jeder Einrichtung für ein ästhetisches Erscheinungsbild sorgt. Die LED-Streifen sind in zwei Lichtfarben erhältlich – warmweiß (3000 K) und neutralweiß (4000 K) –, sodass die Beleuchtung an verschiedene Anwendungen angepasst werden kann. Die Wahl zwischen den Versionen IP00 oder IP65 erweitert den Einbaubereich sowohl auf trockene Innenräume als auch auf Räume, die Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Die kompakten Abmessungen und der 25-mm-Schnitt ermöglichen eine präzise Anpassung der Länge an das Projekt, und die 3-jährige Garantie gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb über einen langen Zeitraum.

- 3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist




**LOW
Power**
consumption

12V



12 DC		Ra 80			COB	LED m 320
≥30000	30000 ^[h]		0,1m	5÷25 ^[°C]	360° Φuse	



LCOB 3W/M 12 IP00-WW



IP



LCOB 3W/M 12 IP00-WW	39160	1m = 3	1m = 288	3000	00	5000	F
LCOB 3W/M 12 IP00-NW	39161	1m = 3	1m = 316	4000	00	5000	F
LCOB 3W/M 12 IP65-WW	39162	1m = 3	1m = 276	3000	65	5000	F
LCOB 3W/M 12 IP65-NW	39163	1m = 3	1m = 300	4000	65	5000	F
LCOBB 3W/M 12 IP00-WW	46290	1m = 3	1m = 288	3000	00	25000	F
LCOBB 3W/M 12 IP00-NW	46291	1m = 3	1m = 316	4000	00	25000	F
LCOBB 3W/M 12 IP00-CW	46292	1m = 3	1m = 316	6500	00	25000	F
LCOBB 3W/M 12 IP65-WW	46293	1m = 3	1m = 276	3000	65	25000	F
LCOBB 3W/M 12 IP65-NW	46294	1m = 3	1m = 300	4000	65	25000	F
LCOBB 3W/M 12 IP65-CW	46295	1m = 3	1m = 300	6500	65	25000	F
LCOBC 3W/M 12 IP00-WW	46302	1m = 3	1m = 288	3000	00	50000	F
LCOBC 3W/M 12 IP00-NW	46303	1m = 3	1m = 316	4000	00	50000	F
LCOBC 3W/M 12 IP00-CW	46304	1m = 3	1m = 316	6500	00	50000	F



LCOB 3W/M 12 IP00-WW



LCOB 3W/M 12 IP00-NW



LCOB 3W/M 12 IP65-WW



LCOB 3W/M 12 IP65-NW



LCOBB 3W/M 12 IP00-WW



LCOBB 3W/M 12 IP00-NW



LCOBB 3W/M 12 IP00-CW



LCOBB 3W/M 12 IP65-WW



LCOBB 3W/M 12 IP65-NW



LCOBB 3W/M 12 IP65-CW




LCOBC 3W/M 12 IP00-WW




LCOBC 3W/M 12 IP00-NW




LCOBC 3W/M 12 IP00-CW




LCOB 3W/M 12 IP00-WW




LCOB 3W/M 12 IP00-NW




LCOB 3W/M 12 IP65-WW




LCOB 3W/M 12 IP65-NW




LCOBB 3W/M 12 IP00-WW




LCOBB 3W/M 12 IP00-NW




LCOBB 3W/M 12 IP00-CW




LCOBB 3W/M 12 IP65-WW




LCOBB 3W/M 12 IP65-NW




LCOBB 3W/M 12 IP65-CW



LCOBC 3W/M 12 IP00-WW



LCOBC 3W/M 12 IP00-NW



LCOBC 3W/M 12 IP00-CW

Zubehör

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)



Erstellt am: 05.05.2026, 10:00

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE