Kanlux ZONA MINI

[V] 220-240 AC | [Hz] 50 | [lx] 3-2000 | [mm²] 0.75÷1.5

ZONA MINI-W

		[VA]		[°]	SENSOR	[s] - [min]	IP	[m]
ZONA MINI-W	37364	200	ceiling mounted	H360	PIR	10-15	20	max 8
ZONA MINI WT-W	37365	2000	ceiling mounted	H360	PIR	10-30	65/20	max 8
ZONA MINI WT-B/B	37374	2000	ceiling mounted	H360	PIR	10-30	65/20	max 6,5
ZONA MINI-B/B	37375	200	ceiling mounted	H360	PIR	10-15	20	max 6,5
ZONA MINI WT-B	37377	2000	ceiling mounted	H360	PIR	10-30	65/20	max 8
ZONA MINI-B	37378	200	ceiling mounted	H360	PIR	10-15	20	max 8

ZONA MINI-W

ZONA MINI WT-W

ZONA MINI WT-B/B

ZONA MINI-B/B

ZONA MINI WT-B

ZONA MINI-B



ZONA MINI-W



ZONA MINI WT-W



ZONA MINI WT-B/B



ZONA MINI-B/B



ZONA MINI WT-B



ZONA MINI-B

Date of issue: 28.03.2025, 10:15

We reserve the right to make technical changes. The data contained in this material are not legally binding.

Photometry: the results obtained from testing were from a specific sample.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

EN