


DABA PRO

PlafonnierLED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 115	[h] ≥25000	[h] 50000	[Ra] ≤6x Mackdam	[Ra] 80
SMD			IP 65	House	-20° to +40°C	
IK 10	Box	[mm²] 0,75-2,5	0,5m	CE	EAC	UK CA



DABA PRO 25W NW-W 19064 25 2800 4000 blanc

DABA PRO 26W NW-SE-W 19066 26 2800 4000 blanc Hyperfréquence

Kanlux DABA PRO est un plafonnier étanche, disponible en version avec et sans détecteur de mouvement. Le hublot Kanlux DABA PRO est étanche IP65, résistant aux chocs IK10 et offre une protection supplémentaire anti-vandale puisque son ouverture est impossible sans outil (fourni dans le packaging). Les hublots Kanlux DABA PRO offrent la possibilité d'un raccordement MAITRE → ESCLAVE, c'est-à-dire que le premier luminaire qui détecte un mouvement peut déclencher l'allumage ou l'extinction de l'ensemble de la ligne lumineuse.

Durée de vie L90B10 à 50 000 h.

Garantie de 5 ans conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site Internet

Matériau du diffuseur: PC