

MAH LED N

Luminaire étanche LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 15000	(h) 30000	ellipse $\leq 6x$ MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 65		[°C] -20 ÷ 40		IK 08
	[mm ²] 1,5 ÷ 2,5	m 0,5m				



MAH-LED N 20W-NW/PC

	[W]	[lm]	T _c [K]	[°]		
MAH-LED N 20W-NW/PC	22603	20	2100	4000	X135/Y100	gris
MAH-LED N 40W-NW/PC	22604	40	4200	4000	X135/Y100	gris
MAH-LED N 50W-NW/PC	22605	50	5250	4000	X135/Y100	gris

Les Kanlux MAH LED N sont des réglettes étanches conçus pour les utilisateurs les plus exigeants. Ils se caractérisent par une efficacité lumineuse élevée allant jusqu'à 105 lm/W et la possibilité de connecter dans certains cas jusqu'à 15 luminaires en ligne continue (selon le modèle), ce qui permet d'éclairer de grandes surfaces.

- Matériau du boîtier: PC
- Matériau du diffuseur: PC

MAH LED N

Luminaire étanche LED



MAH-LED N 20W-NW/PC



MAH-LED N 40W-NW/PC




MAH-LED N 50W-NW/PC



MAH-LED N 20W



MAH-LED N 40W



MAH-LED N 50W