



Kanlux MAH LED HI

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
-



up to
150 lm
W



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[\geq] 15000	[\leq] 50000	[\leq] 6x Mackadam	[\geq] Ra 80	[\leq] SMD
[\leq] IP 65	[\leq] IP 65	[\leq] IP 65	[\leq] IP 65	[\leq] IP 65	[\leq] IP 65	[\leq] IP 65
[\leq] 1,5-2,5 [mm ²]	[\leq] 0,5m D---m	[\leq] 0,5m D---m	[\leq] CE	[\leq] EAC	[\leq] PZH	[\leq] UK CA
[\leq] 1,5-2,5 [mm ²]	[\leq] 0,5m D---m	[\leq] 0,5m D---m	[\leq] CE	[\leq] EAC	[\leq] PZH	[\leq] UK CA



MAH LED HI 19W-NW RYF



MAH LED HI 19W-NW RYF	22606	19	2400	4000	110	gris
MAH LED HI 38W-NW RYF	22607	38	5000	4000	110	gris
MAH LED HI 48W-NW RYF	22608	48	6400	4000	110	gris
MAH LED HI 26W-NW RYF	22609	26	3900	4000	110	gris



MAH LED HI 19W-NW RYF




MAH LED HI 38W-NW RYF




MAH LED HI 48W-NW RYF




MAH LED HI 26W-NW RYF




MAH LED HI 19W RYF
Date of issue: 03.03.2022, 10.05



MAH LED HI 38W-NW RYF



MAH LED HI 48W RYF



MAH LED HI 26W RYF

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR