

Kanlux

Kanlux ADI

Le bloc d'alimentation électronique Kanlux ADI, avec une température maximale admissible du boîtier de 75°C et la stabilisation du courant 350mA DC, est doté d'une protection contre les courts-circuits et contre les surcharges, ainsi qu'une protection thermique qui arrête le bloc d'alimentation après que la température dépasse les 110°C.

- ADI 350 1-3W stabilisation de courant 350mA DC
- température maximale admissible du boîtier de 75°C
- protection thermique désactivant l'adaptateur d'alimentation lorsque la température dépasse 110°C
- protections contre les surcharges et les courts-circuits intégrées
- L'alimentation n'est pas conçue pour fonctionner sans charge.



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	CC 	PRI [V] 220-240	F 	IP 20	
		[mm²] 0,75	[m] 0,1	[°C] 5÷25	CE	EAC
UK CA						

ADI 350 1x3W


		SEC [mA]		SEC [V]
ADI 350 1x3W	01440	350	1-3	0,5-10 DC
ADI N 350 1x3W	23871	350	1-3,5	3-10 DC




ADI 350 1x3W



ADI N 350 1x3W



ADI 350 1x3W



ADI N 350 1x3W

Date of issue: 08.07.2026, 09:25

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com