

Kanlux



Kanlux HB PROSTRONG 150W DALI

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
- L'indice IK10 est atteint lorsqu'une grille de protection est utilisée (sans le filet IK08).
- Matériau vitre de protection: matériau plastique



IP
65

10K

DALI
system

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 90	≥ 25000	[h] 50000	ellipse $\leq 60^\circ$ MacAdam	Ra 80
SMD	DALI		IP 65		°C -30÷50	
	IK 08		[mm] 0,3	[mm] 1	d-m 1m	




HB PROSTRONG 150WD



HB PROSTRONG 150WD | 27166 | 150 | 25500 | 4000 | gris



HB PROSTRONG 150WD




HB PROSTRONG 150WD

Accessoires

38135

HBPHS GRID 150W

Protective grid for HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135)



38139

HBPHS LENS 150W 120D

120 degree lens for HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139)



38138

HBPHS LENS 150W 60D

60 degree lens for HB PRO STRONG 150W-NW frame, HBPHS LENS 150W 60D (38138)



Date of issue: 27.06.2025, 10:00

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR