

Kanlux





Kanlux APUS LED

Kanlux APUS offre un design moderne lié à un effet d'éclairage attrayant. C'est une excellente solution pour éclairer les escaliers et les couloirs, ainsi que pour accentuer l'aménagement des pièces. La structure insolite du luminaire assure une répartition uniforme de la lumière. La version AV est dotée d'un bloc d'alimentation qui entre dans le boîtier, tandis que la version PIR possède un capteur de mouvement. Le capteur détecte le mouvement/déclenche l'allumage de la lumière indépendamment de l'intensité de la lumière dans l'entourage.



 ≥20000	 50000	 ≤ 6x MacAdam	 Ra 80		 IP 20	
	 [m] 0,18		 0,1m	 SMD	 5÷25 °C	
 EAC	 UK CA					



APUS LED WW



APUS LED WW	23106	12 DC	0,8	acier inoxydable	13	3000
APUS LED CW	23107	12 DC	0,8	acier inoxydable	15	6500
APUS LED PIR W-WW	23798	12 DC	0,8	blanc	13	3000
APUS LED PIR W-NW	23799	12 DC	0,8	blanc	14	4000
APUS LED B-NW	26538	12 DC	0,8	noir	14	4000
APUS LED B-WW	26539	12 DC	0,8	noir	13	3000
APUS LED W-WW	26840	12 DC	0,8	blanc	13	3000
APUS LED PIR WW	27370	12 DC	0,8	acier inoxydable	13	3000
APUS LED W-NW	27378	12 DC	0,8	blanc	14	4000
APUS LED PIR NW	27379	12 DC	0,8	acier inoxydable	14	4000
APUS LED PIR B-NW	29856	12 DC	0,8	noir	14	4000
APUS LED PIR B-WW	29857	12 DC	0,8	noir	13	3000
APUS LED NW	32488	12 DC	0,8	acier inoxydable	14	4000



APUS LED WW



APUS LED CW



APUS LED PIR W-WW



APUS LED PIR W-NW



APUS LED B-NW



APUS LED B-WW



APUS LED W-WW



APUS LED PIR WW



APUS LED W-NW



APUS LED PIR NW




APUS LED PIR B-NW




APUS LED PIR B-WW



APUS LED NW



APUS LED



APUS LED PIR

Date of issue: 26.06.2026, 11:05

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com