

# Kanlux



## Kanlux MERA CCT

Kanlux MERA CCT est un luminaire sous-armoire avec possibilité de choisir la couleur de la lumière (3000K, 4000K, 6500K). Disponible en quatre longueurs de 30 à 120 cm, elle permet de créer des lignes lumineuses avec un maximum de 5 luminaires en connexion série. L'angle d'inclinaison réglable permet d'orienter la lumière avec précision, ce qui fait de MERA CCT une source d'éclairage pratique et esthétique pour la cuisine, le bureau ou l'atelier. Les luminaires Kanlux MERA CCT sont couverts par une garantie de 3 ans.



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[lx] ≥15000	[h] 30000	Ellipse ≤6x MacAdam	[Ra] 80
SMD			IP 20			
	0,3m		1,5	5÷25		
				CE	EAC	UKCA




MERA LED 4W CCT




MERA LED 4W CCT	<b>29215</b>	4	490 (WW) / 540 (NW) / 520 (CW)	3000/4000/6500	blanc
MERA LED 8W CCT	<b>29216</b>	8	1000 (WW) / 1030 (NW) / 940 (CW)	3000/4000/6500	blanc
MERA LED 11W CCT	<b>29217</b>	11	1350 (WW) / 1470 (NW) / 1430 (CW)	3000/4000/6500	blanc
MERA LED 15W CCT	<b>29218</b>	15	1800 (WW) / 1980 (NW) / 1920 (CW)	3000/4000/6500	blanc



MERA LED 4W CCT




MERA LED 8W CCT




MERA LED 11W CCT




MERA LED 15W CCT




MERA LED 4W CCT



MERA LED 8W CCT



MERA LED 11W CCT



MERA LED 15W CCT

## Accessoires

**29219**

MERA CCT PP Luminaire connecting cable MERA LED CCT



Date of issue: 02.02.2026, 14:40

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR