

BTL LED

Projecteur pour montage sur rail



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x Macadam	Ra 90	COB
		IP 20		°C 5+25		340
90	0,5m	CE	EAC	UK CA		



BTL 18W-930-W



Modèle	Power [W]	Beam angle [lm]	Temp [K]	Beam spread [°]	Beam diameter [mm]	Color
BTL 18W-930-W	35650	18	1800	3000	15-45	blanc
BTL 18W-930-B	35651	18	1750	3000	15-45	noir
BTL 18W-940-W	35652	18	1800	4000	15-45	blanc
BTL 18W-940-B	35653	18	1750	4000	15-45	noir
BTL 28W-930-W	35654	28	3000	3000	15-45	blanc
BTL 28W-930-B	35655	28	2800	3000	15-45	noir
BTL 28W-940-W	35656	28	3000	4000	15-45	blanc
BTL 28W-940-B	35657	28	2800	4000	15-45	noir
BTL 38W-930-W	35658	38	4000	3000	15-45	blanc
BTL 38W-930-B	35659	38	3800	3000	15-45	noir
BTL 38W-940-W	35660	38	4000	4000	15-45	blanc
BTL 38W-940-B	35661	38	3800	4000	15-45	noir

Kanlux BTL LED c'est un nouveau design de projecteurs adaptés au système Kanlux TEAR et à la plupart des systèmes de rails à 3 circuits. Les luminaires sont équipés d'une alimentation électrique intégrée à l'adaptateur. Kanlux BTL sont des luminaires directionnels avec lentille et réglage de l'angle de diffusion de 15° à 45°. En option, un diffuseur avec une structure en nid d'abeille peut être utilisé pour réduire l'éblouissement. Kanlux BTL sont disponibles en 18W, 28W et 38W, deux couleurs du boîtier (blanc ou noir) et deux teintes de la lumière (chaude ou neutre). Les luminaires de la gamme Kanlux BTL ont un indice de rendu des couleurs élevé

Date of issue: 19.09.2023, 10:48

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

BTL LED

Projecteur pour montage sur rail

Ra 90+, et leur qualité de fabrication est confirmée par une garantie de 5 ans.

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
- Matériau du boîtier: alliage en aluminium



BTL 18W-930-W



BTL 18W-930-B



BTL 18W-940-W



BTL 18W-940-B

BTL LED

Projecteur pour montage sur rail



BTL 28W-930-W



BTL 28W-930-B



BTL 28W-940-W



BTL 28W-940-B



BTL 38W-930-W




BTL 38W-930-B




BTL 38W-940-W




BTL 38W-940-B



BTL 18W



BTL 28W



BTL 38W