

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Materiał szyby ochronnej: PC



WARRANTY
5 years



HIGH
efficacy



IP
65



[V]
220-240 AC



[Hz]
50



360°
Φ_{use}



≥20000



50000



ellipse
≤ 6x MacAdam



Ra
70



SMD







IP
65





°C
-20÷45



IK
08





[m]
0,4



[mm]
1



1m









UK
CA





STRETON LED 40W WW

							
STRETON LED 40W WW	36236	40	5200	3000	X140/Y90	szary	E
STRETON LED 60W WW	36237	60	7800	3000	X140/Y90	szary	E
STRETON LED 100W WW	36238	100	13000	3000	X140/Y90	szary	E




STRETON LED 40W WW




STRETON LED 60W WW




STRETON LED 100W WW



STRETON LED 40W WW



STRETON LED 60W WW



STRETON LED 100W WW

Dokument utworzono: 23.04.2025, 11:20

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

