

AKVO IP44 S

Luminaire mural LED

IP
44



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 15000	 25000 ^(h)	 Ra 80	 SMD	
	IP 44	 5+30 ^(°C)			 0,75-1,5 ^(mm²)	 0,1m
	CE	EAC	UK CA			



	[W]		[lm]	T _c [K]	
AKVO IP44 15W-NW-W S	36650	15	blanc	1600	4000
AKVO IP44 15W-NW-B S	36651	15	noir	1600	4000
AKVO IP44 15W-NW-C S	36652	15	chrome	1600	4000
AKVO IP44 20W-NW-W S	36653	20	blanc	2300	4000
AKVO IP44 20W-NW-B S	36654	20	noir	2300	4000
AKVO IP44 20W-NW-C S	36655	20	chrome	2300	4000
AKVO IP44 23W-NW-W S	36656	23	blanc	2750	4000
AKVO IP44 23W-NW-B S	36657	23	noir	2750	4000
AKVO IP44 23W-NW-C S	36658	23	chrome	2750	4000

- Matériau du boîtier: alliage en aluminium
- Matériau du diffuseur: matériau plastique

AKVO IP44 S

Luminaire mural LED



AKVO IP44 15W-NW-W S



AKVO IP44 15W-NW-B S



AKVO IP44 15W-NW-C S



AKVO IP44 20W-NW-W S



AKVO IP44 20W-NW-B S



AKVO IP44 20W-NW-C S



AKVO IP44 23W-NW-W S



AKVO IP44 23W-NW-B S



AKVO IP44 23W-NW-C S

Date of issue: 02.08.2023, 16:13

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

