



Kanlux MAH PRO EM

Kanlux MAH PRO EM est un luminaire LED avec une haute résistance IP66 et IK08. Il fournit une lumière naturelle de 4000K, une longue durée de vie de 50 000 heures et une résistance de plus de 80 000 commutations. Conçu pour les espaces nécessitant un éclairage sûr. Le module de secours EM intégré garantit la disponibilité totale de l'appareil. Il offre deux modes de test : automatique, qui effectue des tests cycliques et détecte automatiquement les défauts de la batterie, et manuel, qui permet de contrôler le fonctionnement à la demande. Il garantit la continuité de l'éclairage en cas de panne de courant. La fonction intelligente d'autotest (ATS de type S) assure confort et fiabilité. La batterie LiFePO4 6,4 V/2000 mAh permet une alimentation stable et durable en mode de secours pendant 3 heures, et grâce à sa charge rapide (24 h) et à sa garantie de 2 ans, elle fonctionne de manière fiable même dans des conditions difficiles.

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥80000	[h] 50000	 ≤6x Mackadam	Ra 80	 SMD
		IP 66		0-40	IK	08
	1-2,5 [mm²]	0,5m				



MAH PRO EM 38W 12R-NW




MAH PRO EM 38W 12R-NW	38147	38 / 34,5 / 27,5 / 22	6100 / 5600 / 4550 / 3750	4000	110	gris
MAH PRO EM 52W 15R-NW	38148	52 / 44,5 / 37 / 29,5	8400 / 7300 / 6200 / 5000	4000	110	gris




MAH PRO EM 38W 12R-
NW



MAH PRO EM 52W 15R-
NW



MAH PRO EM 38W 12R-
NW



MAH PRO EM 52W 15R-
NW

Date of issue: 25.11.2025, 09:45

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR