



Kanlux FIZU LED

Kanlux FIZU LED sont les downlight d'accentuation. Ils sont disponibles en deux versions : fixe IP44/20 et orientable IP20. Les deux versions sont disponibles en noir et en blanc avec une finition mate. Le boîtier en polyamide garantit la durabilité des luminaires, et le système interne dissipe la chaleur. Le connecteur rapide assure une installation sans problème. La version réglable avec IP20 offre un angle d'inclinaison de 30° et est disponible en deux couleurs claires : neutre et chaude. Le luminaire IP44/20, disponible avec une couleur de lumière neutre, fonctionnera bien dans les endroits où il y a plus de lumière. Couleur neutre, fonctionne bien dans les endroits où l'humidité est élevée tels que les blanchisseries, les séchoirs, et est la salle de bains.



| | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|------------------------|----------|
| [V] 220-240 AC | [Hz] 50 | [W] 4,8 | [h] ≥15000 | [h] 25000 | ellipse ≤6x MacAdam | Ra 80 |
| SMD | | | | | | |
| [mm ²] 0,5-1,5 | [mm] Ø65 | D---m 0,5m | 90° Øuse | CE | EAC | UKCA |
| | | | | | | |



FIZU IP44 4,8W NW-W



| | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|-----|------|-----|----|----|-------------|---------|
| FIZU IP44 4,8W NW-W | 38260 | 4,8 | 4000 | 420 | 36 | | | blanc |
| FIZU IP44 4,8W NW-B | 38261 | 4,8 | 4000 | 420 | 36 | | | noir |
| FIZU 4,8W NW-W | 38262 | 4,8 | 4000 | 420 | 36 | 30 | dans un axe | blanc F |
| FIZU 4,8W NW-B | 38263 | 4,8 | 4000 | 420 | 36 | 30 | dans un axe | noir F |
| FIZU 4,8W WW-W | 38264 | 4,8 | 3000 | 420 | 36 | 30 | dans un axe | blanc |
| FIZU 4,8W WW-B | 38265 | 4,8 | 3000 | 420 | 36 | 30 | dans un axe | noir |
| FIZU 4,8W CW-W | 38266 | 4,8 | 6500 | 450 | 36 | 30 | dans un axe | blanc E |
| FIZU 4,8W CW-B | 38267 | 4,8 | 6500 | 450 | 36 | 30 | dans un axe | noir E |




FIZU IP44 4,8W NW-W

FIZU IP44 4,8W NW-B

FIZU 4,8W NW-W

FIZU 4,8W NW-B





FIZU 4,8W WW-W

FIZU 4,8W WW-B

FIZU 4,8W CW-W

FIZU 4,8W CW-B

FIZU IP44 4,8W
Date d'émission: 31.03.2020, ...

FIZU 4,8W

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR