

Kanlux

Kanlux DASTEN

- Hauteur maximale de la source lumineuse 51 mm
-



IP
44

 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50				IP 44	
 °C -20+35		 (mm) 0,5-1,5	 0,5m	CE	EAC	UK CA



DASTEN EL16 B



DASTEN EL16 B	38760	max 11	LED	G9	anthracite
DASTEN EL16 F SO B	38761	max 11	LED	G9	anthracite type E
DASTEN 30 B	38762	max 11	LED	G9	anthracite
DASTEN 30 F SO B	38763	max 11	LED	G9	anthracite type E
DASTEN 50 B	38764	max 11	LED	G9	anthracite
DASTEN 50 F SO B	38765	max 11	LED	G9	anthracite type E
DASTEN 80 B	38766	max 11	LED	G9	anthracite
DASTEN 80 F SO B	38767	max 11	LED	G9	anthracite type E
DASTEN EL16 S SO B	38768	max 11	LED	G9	anthracite type F
DASTEN 30 S SO B	38769	max 11	LED	G9	anthracite type F
DASTEN 50 S SO B	38770	max 11	LED	G9	anthracite type F
DASTEN 80 S SO B	38771	max 11	LED	G9	anthracite type F



DASTEN EL16 B



DASTEN EL16 F SO B



DASTEN 30 B



DASTEN 30 F SO B



DASTEN 50 B



DASTEN 50 F SO B



DASTEN 80 B



DASTEN 80 F SO B



DASTEN EL16 S SO B




DASTEN 30 S SO B




DASTEN 50 S SO B




DASTEN 80 S SO B




DASTEN EL16 B




DASTEN EL16 F SO B




DASTEN 30 B




DASTEN 30 F SO B




DASTEN 50 B




DASTEN 50 F SO B




DASTEN 80 B




DASTEN 80 F SO B




DASTEN EL16 S SO B



DASTEN 30 S SO B



DASTEN 50 S SO B



DASTEN 80 S SO B

Date of issue: 20.08.2025, 14:35

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR