

Kanlux

Kanlux XLED C35F



HIGH
lumen

up to

138 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ_{use}	ellipse $\leq 6 \times \text{MacAdam}$	Ra 80	≥25000
25000 $[\text{h}]$	Hg		CE	EAC	UK CA	



XLED C35F E14 1,8W-WW



		PON [W]	[W]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	$[\theta]$		Ei
XLED C35F E14 1,8W-WW	39080	1,8	25	250	2700	320	E14	D
XLED C35F E14 1,8W-NW	39081	1,8	25	250	4000	320	E14	D
XLED C35F E14 3,4W-WW	39082	3,4	40	470	2700	320	E14	D
XLED C35F E14 3,4W-NW	39083	3,4	40	470	4000	320	E14	D
XLED C35F E14 5,9W-WW	39084	5,9	60	806	2700	320	E14	D
XLED C35F E14 5,9W-NW	39085	5,9	60	806	4000	320	E14	D



XLED C35F E14 1,8W-WW



XLED C35F E14 1,8W-NW



XLED C35F E14 3,4W-WW




XLED C35F E14 3,4W-NW



XLED C35F E14 5,9W-WW



XLED C35F E14 5,9W-NW



XLED C35F E14

Date of issue: 28.07.2025, 12:11

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR