

Kanlux

Kanlux EXIN LED PIR



Kanlux EXIN LED to oprawy schodowe, które łączą funkcjonalność z estetyką i trwałością. Dostępne są w dwóch kształtach – okrągłym i kwadratowym – oraz trzech eleganckich kolorach: białym, czarnym i antracytowym, dzięki czemu łatwo dopasujesz je do aranżacji wnętrza. Wybór dwóch barw światła – ciepłej (3000K) i neutralnej (4000K) – pozwala stworzyć odpowiedni klimat w korytarzach, na klatkach schodowych czy w przestrzeniach biurowych. Niewielki pobór mocy (max 2,5W) sprawia, że oprawy są energooszczędne, a aluminiowa obudowa oraz wysoka klasa szczelności IP65 zapewniają im odporność na warunki zewnętrzne, dzięki czemu produkt może być zamontowany zarówno w domu, jak i na zewnątrz. Montaż jest szybki i wygodny – oprawy pasują do standardowych puszek elektroinstalacyjnych Ø60 mm i mogą być bezpośrednio podłączone do instalacji elektrycznej o napięciu 220–240V. Wersje z czujnikiem ruchu PIR dodatkowo zwiększają komfort użytkowania, automatycznie uruchamiając światło wtedy, gdy jest potrzebne.

PIR
MOTION
sensor

IP
65



[Hz] 50	≥25000	30000	ellipse ≤ 6x Mackdam	Ra 80		
IP 65			[m] 0,1		0,1m	SMD
-15÷35	lm W 20	[m] max 2	[m] H120	[s] - [min] 30--	PIR	[lx] <50







EXIN LED PIR O W-WW	39123	220-240 AC	2,5	biały	50	3000
EXIN LED PIR O B-WW	39124	220-240 AC	2,5	czarny	50	3000
EXIN LED PIR O GR-WW	39125	220-240 AC	2,5	szary	50	3000
EXIN LED PIR L W-WW	39129	220-240 AC	2,5	biały	50	3000
EXIN LED PIR L B-WW	39130	220-240 AC	2,5	czarny	50	3000
EXIN LED PIR L GR-WW	39131	220-240 AC	2,5	szary	50	3000
EXIN LED PIR O W-NW	39135	220-240 AC	2,5	biały	50	4000
EXIN LED PIR O B-NW	39136	220-240 AC	2,5	czarny	50	4000
EXIN LED PIR O GR-NW	39137	220-240 AC	2,5	szary	50	4000
EXIN LED PIR L W-NW	39141	220-240 AC	2,5	biały	50	4000
EXIN LED PIR L B-NW	39142	220-240 AC	2,5	czarny	50	4000
EXIN LED PIR L GR-NW	39143	220-240 AC	2,5	szary	50	4000



EXIN LED PIR O W-WW



EXIN LED PIR O B-WW



EXIN LED PIR O GR-WW



EXIN LED PIR L W-WW




EXIN LED PIR L B-WW




EXIN LED PIR L GR-WW



EXIN LED PIR O W-NW



EXIN LED PIR O B-NW



EXIN LED PIR O GR-NW




EXIN LED PIR L W-NW




EXIN LED PIR L B-NW



EXIN LED PIR L GR-NW



EXIN LED PIR O



EXIN LED PIR L

Dokument utworzono: 28.08.2025, 14:41

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com