

Kanlux



Kanlux BLINGO AIO SR

Les panneaux BLINGO AIO sont une solution universelle de type « tout-en-un » qui permet de remplacer plusieurs variantes de panneaux LED par un seul produit, ce qui optimise le stockage et permet d'utiliser le même modèle pour différentes préférences en matière de puissance d'éclairage ou de température de couleur. L'utilisateur peut régler lui-même (à l'aide de commutateurs) la température de couleur (3000K, 4000K, 6500K) et la puissance du luminaire. Les panneaux sont disponibles en deux tailles (60x60 cm et 120x30 cm), en version saillie sont vendus avec un bloc d'alimentation intégré. L'indice de rendu des couleurs IRC>90 et l'efficacité lumineuse atteignant 123 lm/W garantissent des paramètres lumineux de haute qualité, tandis que les versions avec diffuseur microprismatique offrent un faible niveau d'éblouissement (UGR>19). Les panneaux se caractérisent par un montage facile et rapide (connecteurs rapides), une durée de vie (jusqu'à 50 000 heures) et sont couverts par une garantie de 5 ans.

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
- Matériau du panneau/cadre: acier



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	CC max 40	[W] ≥50000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam
Ra 90	SMD	triangle	ground	IP 20	house 5÷25
up arrow	[mm²] 0,75-2,5	m 0,5m	CE	EAC	PZH
down arrow	EN				





BLINGO AIO SRM40W 60

								UGR
BLINGO AIO SRM40W 60	39230	31-40	3670-4900	4460 4900 4700	3000 4000 6500	115	blanc	
BLINGO UAIO SRM40W 60	39231	31-40	3300-4370	3990 4370 4210	3000 4000 6500	90	blanc	<19
BLINGO AIO SRM40W120	39232	31-40	3670-4900	4460 4900 4700	3000 4000 6500	115	blanc	
BLINGO UAIO SRM40W120	39233	31-40	3300-4370	3990 4370 4210	3000 4000 6500	90	blanc	<19



BLINGO AIO SRM40W 60




BLINGO UAIO SRM40W 60




BLINGO AIO SRM40W120




BLINGO UAIO SRM40W120




BLINGO AIO SRM40W 60





BLINGO UAIO SRM40W 60



BLINGO AIO SRM40W120



BLINGO UAIO SRM40W120



BLINGO AIO

P(W)	mA	CCT(K)	Φ(lm)	lm/W
32	205	3000	3670	115
31	205	4000	3990	129
32	205	6500	3880	121
36	225	3000	4120	114
35	225	4000	4490	128
36	225	6500	4340	121
40	245	3000	4460	112
39	245	4000	4900	126
40	245	6500	4700	118

BLINGO UAIO

P(W)	mA	CCT(K)	Φ(lm)	lm/W
32	205	3000	3300	103
31	205	4000	3580	115
32	205	6500	3490	109
36	225	3000	3700	103
35	225	4000	4050	116
36	225	6500	3920	109
40	245	3000	3990	100
39	245	4000	4370	112
40	245	6500	4210	105

Date of issue: 17.02.2026, 12:15

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR