

Kanlux



Kanlux BLINGO AIO

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
- Matériau du panneau/cadre: fer



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 50000	[h] 50000	ellipse $\leq 6^\circ$ MacAdam	Ra 90	SMD
		IP 20		[°C] 5 $\pm$ 25		
$d \sim m$ 0,5m						



BLINGO AIO RM38W 60



UGR

BLINGO AIO RM38W 60	39234	max 38	max 4490	max 118	3000/4000/6500	115	blanc	
BLINGO UAIO RM38W 60	39235	max 38	max 4040	max 106	3000/4000/6500	90	blanc	<19
BLINGO AIO RM38W 120	39236	max 38	max 4490	max 118	3000/4000/6500	115	blanc	
BLINGO UAIO RM38W 120	39237	max 38	max 4040	max 106	3000/4000/6500	90	blanc	<19



BLINGO AIO RM38W 60




BLINGO UAIO RM38W 60




BLINGO AIO RM38W 120




BLINGO UAIO RM38W 120




BLINGO AIO RM38W 60



BLINGO UAIO RM38W 60



BLINGO AIO RM38W 120



BLINGO UAIO RM38W 120

Date of issue: 02.09.2025, 11:30

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR