



Kanlux PRO-S S

Kanlux PRO-S est une gamme de luminaires d'Éclairage Public sur mât, conçus pour garantir l'efficacité, la durabilité et la facilité d'installation. L'efficacité lumineuse atteint 160 lm/W, avec une durée de vie de 100 000 heures. Le corps du luminaire robuste en alliage d'aluminium et le verre trempé avec résistance IK09 garantissent la fiabilité dans des conditions difficiles, le niveau de protection élevé IP66 assure l'étanchéité. Les luminaires permettent un réglage de l'angle d'inclinaison, un montage sur des mâts de Ø50 à Ø62 mm et un accès rapide et sans outil au compartiment d'alimentation. La protection contre les surtensions SPD 10kV intégrée et les alimentations programmables (également avec l'option DALI) garantissent une fonctionnalité et une sécurité totales. Les luminaires sont disponibles en deux tailles : S et M, ce qui vous permet d'adapter la solution à vos besoins. Les luminaires Kanlux PRO-S bénéficient d'une garantie fabricant de 5 ans.

- Matériaux vitre de protection: verre trempé



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 100000	[°C] ≤6x MacAdam	[Ra] 70	SMD
[m] 0,4	[mm²] 0,75-2,5	IP 66	[°C] -20÷45	IK 08	Hg	
EN 18		CE	ER	UK CA		





PRO-S S 10W NW



PRO-S S 10W NW	39270	10	gris	1580	X150/Y125	4000
PRO-S S 15W NW	39271	15	gris	2440	X150/Y125	4000
PRO-S S 20W NW	39272	20	gris	3270	X150/Y125	4000
PRO-S S 25W NW	39273	25	gris	4100	X150/Y125	4000
PRO-S S 30W NW	39274	30	gris	4770	X150/Y125	4000
PRO-S S 35W NW	39275	35	gris	5600	X150/Y125	4000
PRO-S S 40W NW	39276	40	gris	6200	X150/Y125	4000
PRO-S S 45W NW	39277	45	gris	6950	X150/Y125	4000
PRO-S S 50W NW	39278	50	gris	7750	X150/Y125	4000
PRO-S S 55W NW	39279	55	gris	8230	X150/Y125	4000



PRO-S S 10W NW



PRO-S S 15W NW



PRO-S S 20W NW



PRO-S S 25W NW



PRO-S S 30W NW



PRO-S S 35W NW



PRO-S S 40W NW




PRO-S S 45W NW




PRO-S S 50W NW




PRO-S S 55W NW




PRO-S S 10W NW




PRO-S S 15W NW




PRO-S S 20W NW




PRO-S S 25W NW




PRO-S S 30W NW




PRO-S S 35W NW




PRO-S S 40W NW



PRO-S S 45W NW



PRO-S S 50W NW
Document 01.0000.0000.0000, 00.04



PRO-S S 55W NW

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR