



Kanlux PRO-S M

Kanlux PRO-S est une gamme de luminaires d'Éclairage Public sur mât, conçus pour garantir l'efficacité, la durabilité et la facilité d'installation. L'efficacité lumineuse atteint 160 lm/W, avec une durée de vie de 100 000 heures. Le corps du luminaire robuste en alliage d'aluminium et le verre trempé avec résistance IK09 garantissent la fiabilité dans des conditions difficiles, le niveau de protection élevé IP66 assure l'étanchéité. Les luminaires permettent un réglage de l'angle d'inclinaison, un montage sur des mâts de Ø50 à Ø62 mm et un accès rapide et sans outil au compartiment d'alimentation. La protection contre les surtensions SPD 10kV intégrée et les alimentations programmables (également avec l'option DALI) garantissent une fonctionnalité et une sécurité totales. Les luminaires sont disponibles en deux tailles : S et M, ce qui vous permet d'adapter la solution à vos besoins. Les luminaires Kanlux PRO-S bénéficient d'une garantie fabricant de 5 ans.

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
- Matériau vitre de protection: verre trempé



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 100000	[°C] ≤6x MacAdam	Ra 70	SMD
[m] 0,4	[mm²] 0,75-2,5	IP 66	[Hg]	[°C] -20÷45	IK 08	
EN 18		CE	ER	UK CA		





PRO-S M 70W NW



PRO-S M 70W NW	39280	70	gris	11420	X150/Y125	4000
PRO-S M 75W NW	39281	75	gris	12130	X150/Y125	4000
PRO-S M 80W NW	39282	80	gris	12830	X150/Y125	4000
PRO-S M 85W NW	39283	85	gris	13540	X150/Y125	4000
PRO-S M 90W NW	39284	90	gris	14180	X150/Y125	4000
PRO-S M 95W NW	39285	95	gris	14750	X150/Y125	4000
PRO-S M 100W NW	39286	100	gris	15500	X150/Y125	4000
PRO-S M 105W NW	39287	105	gris	16020	X150/Y125	4000
PRO-S M 110W NW	39288	110	gris	16540	X150/Y125	4000



PRO-S M 70W NW



PRO-S M 75W NW



PRO-S M 80W NW



PRO-S M 85W NW



PRO-S M 90W NW



PRO-S M 95W NW




PRO-S M 100W NW




PRO-S M 105W NW




PRO-S M 110W NW




PRO-S M 70W NW




PRO-S M 75W NW




PRO-S M 80W NW




PRO-S M 85W NW




PRO-S M 90W NW




PRO-S M 95W NW



PRO-S M 100W NW



PRO-S M 105W NW



PRO-S M 110W NW
Date of issue: 03.03.2020, v. .5

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR