

Kanlux



Kanlux VR-MS



 220-240 AC	 50	 ≥ 30000	 50000	 ≤ 3x MacAdam	 80	
		 IP 20		 5÷25		
 1,5÷2,5		 0,5m				



VR-MS-NW-MPR-GW-NT



VR-MS-NW-MPR-GW-NT	39600	19	2200	4000	X75/Y90	złote drewno
VR-MS-WW-MPR-GW-NT	39604	19	2350	3000	X75/Y90	złote drewno
VR-MS-NW-MPR-BRW-NT	39608	19	2200	4000	X75/Y90	brązowe drewno
VR-MS-WW-MPR-BRW-NT	39612	19	2350	3000	X75/Y90	brązowe drewno
VR-MS-NW-MAT-GW-NT	39616	19	2350	4000	X85/Y95	złote drewno
VR-MS-WW-MAT-GW-NT	39620	19	2250	3000	X85/Y95	złote drewno
VR-MS-NW-MAT-BRW-NT	39624	19	2350	4000	X85/Y95	brązowe drewno
VR-MS-WW-MAT-BRW-NT	39628	19	2250	3000	X85/Y95	brązowe drewno
VR-MS-NW-5D-GW-NT	39632	18	2350	4000	X60/Y60	złote drewno
VR-MS-WW-5D-GW-NT	39636	18	2250	3000	X60/Y60	złote drewno
VR-MS-NW-5D-BRW-NT	39640	18	2350	4000	X60/Y60	brązowe drewno
VR-MS-WW-5D-BRW-NT	39644	18	2250	3000	X60/Y60	brązowe drewno
VR-MS-NW-S5D-GW-NT	39648	18	2850	4000	X60/Y60	złote drewno
VR-MS-WW-S5D-GW-NT	39652	18	2200	3000	X60/Y60	złote drewno
VR-MS-NW-S5D-BRW-NT	39656	18	2850	4000	X60/Y60	brązowe drewno
VR-MS-WW-S5D-BRW-NT	39660	18	2200	3000	X60/Y60	brązowe drewno



VR-MS-NW-MPR-GW-NT



VR-MS-WW-MPR-GW-NT



VR-MS-NW-MPR-BRW-NT



VR-MS-WW-MPR-BRW-NT



VR-MS-NW-MAT-GW-NT



VR-MS-WW-MAT-GW-NT



VR-MS-NW-MAT-BRW-NT



VR-MS-WW-MAT-BRW-NT



VR-MS-NW-5D-GW-NT



VR-MS-WW-5D-GW-NT



VR-MS-NW-5D-BRW-NT



VR-MS-WW-5D-BRW-NT



VR-MS-NW-S5D-GW-NT



VR-MS-WW-S5D-GW-NT



VR-MS-NW-S5D-BRW-NT



VR-MS-WW-S5D-BRW-NT



Date of issue: 08.04.2026, 11:15

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR