

KANLUX **SECURIS**

Kanlux SECURIS UNI 20–59V 3H est un module de secours destiné aux luminaires équipés de LED intégrées et d'alimentations LED séparées. En cas de coupure de courant, il assure une alimentation de secours pendant 3 heures. La batterie remplaçable et la possibilité de montage à l'intérieur du luminaire ou dans l'espace inter-plafond facilitent l'adaptation de la solution à la configuration de l'installation. Le module dispose d'une fonction de test manuel et automatique, comprenant des tests fonctionnels automatiques et un test de durée de fonctionnement conformes à la norme EN 62034. Les résultats sont signalés par une LED bicolore.

[V]	[Hz]	[W]	[h]			
220-240 AC	50	4	3	SMD		IP 20
	[°C]		[mm²]			
	0÷40		0,5÷1,5	CE	UK CA	





SECURIS UNI 20-59V 3H


		MODE		Accumulateur (type)	Accumulateurs (paramètres)	Test automatique	Bouton TEST
SECURIS UNI 20-59V 3H	**52202**	blanc	secours et veille	Li-Ion	3,6V 4900mAh	✓	✓

Date of issue: 05.11.2026, 11:24
Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.
Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR



SECURIS UNI 20-59V 3H



SECURIS UNI 20-59V 3H

Nous nous réservons le droit d’apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.
Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR