

CYKLON

Extracteur d'air



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP X4				 2550 (rpm)
CE	EAC	UK CA				

CYKLON EOL100



Modèle	Code	[W]	[dB]	[m³/h]	Water	Timer	Accessories
CYKLON EOL100	70910	19	38	100	oui		câble avec fiche
CYKLON EOL100B	70911	19	38	100			Connecteur de raccordement
CYKLON EOL120	70915	20	38	150	oui		câble avec fiche
CYKLON EOL120B	70916	20	38	150			Connecteur de raccordement
CYKLON EOL150	70920	22	38	200	oui		câble avec fiche
CYKLON EOL150B	70921	22	38	200			Connecteur de raccordement
CYKLON EOL100HT	70936	19	38	100	oui	oui	Connecteur de raccordement
CYKLON EOL100P	70937	19	38	100		oui	Connecteur de raccordement
CYKLON EOL100T	70938	19	38	100		oui	Connecteur de raccordement
CYKLON EOL120HT	70941	20	38	150	oui	oui	Connecteur de raccordement
CYKLON EOL120P	70942	20	38	150		oui	Connecteur de raccordement
CYKLON EOL120T	70943	20	38	150		oui	Connecteur de raccordement
CYKLON EOL150P	70947	22	38	200		oui	Connecteur de raccordement
CYKLON EOL150T	70948	22	38	200		oui	Connecteur de raccordement

La gamme de ventilateurs Kanlux CYKLON EOL est disponible en trois dimensions de diamètre : 100, 120 et 150 mm. Ils sont fabriqués en matière plastique de couleur blanche. Ils sont disponibles en variantes de 19, 20 et 22 W de puissance. Le régime de rotation de chaque modèle est de 2550 par minute.

- nombre de tours de 2550/min

CYKLON

Extracteur d'air




CYKLON EOL100




CYKLON EOL120




CYKLON EOL150



CYKLON EOL100



CYKLON EOL120



CYKLON EOL150