

Kanlux



Kanlux LCOB 3W/M 12V

Les rubans LED Kanlux LCOB 3W/m 12V sont une solution d'éclairage économique et pratique, idéale lorsque la faible consommation d'énergie et un effet lumineux discret sont importants. Grâce à la technologie COB, la lumière est uniforme, sans points LED visibles, ce qui garantit un aspect esthétique dans n'importe quel aménagement. Les rubans sont disponibles en deux couleurs de lumière : chaude (3000K) et neutre (4000K), ce qui permet d'adapter l'éclairage à différentes applications. Le choix entre les versions IP00 ou IP65 élargit le champ d'application à la fois aux intérieurs secs et aux pièces exposées à l'humidité. Les dimensions compactes et la découpe tous les 25 mm permettent d'ajuster précisément la longueur au projet, et la garantie de 3 ans assure un fonctionnement fiable pendant longtemps.

- Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet




Low Power
consumption

12V




 12 DC	 III	 Ra 80	 Hg		 COB	 LED m 320
 ≥30000	 30000		 0,1m	 5÷25	 360° Φ _{use}	
 EAC	 UK CA					



LCOB 3W/M 12 IP00-WW

**IP**

LCOB 3W/M 12 IP00-WW	39160	1m = 3	1m = 288	3000	00	5000	F
LCOB 3W/M 12 IP00-NW	39161	1m = 3	1m = 316	4000	00	5000	F
LCOB 3W/M 12 IP65-WW	39162	1m = 3	1m = 276	3000	65	5000	F
LCOB 3W/M 12 IP65-NW	39163	1m = 3	1m = 300	4000	65	5000	F
LCOBB 3W/M 12 IP00-WW	46290	1m = 3	1m = 288	3000	00	25000	F
LCOBB 3W/M 12 IP00-NW	46291	1m = 3	1m = 316	4000	00	25000	F
LCOBB 3W/M 12 IP00-CW	46292	1m = 3	1m = 316	6500	00	25000	F
LCOBB 3W/M 12 IP65-WW	46293	1m = 3	1m = 276	3000	65	25000	F
LCOBB 3W/M 12 IP65-NW	46294	1m = 3	1m = 300	4000	65	25000	F
LCOBB 3W/M 12 IP65-CW	46295	1m = 3	1m = 300	6500	65	25000	F
LCOBC 3W/M 12 IP00-WW	46302	1m = 3	1m = 288	3000	00	50000	F
LCOBC 3W/M 12 IP00-NW	46303	1m = 3	1m = 316	4000	00	50000	F
LCOBC 3W/M 12 IP00-CW	46304	1m = 3	1m = 316	6500	00	50000	F




LCOB 3W/M 12 IP00-WW



LCOB 3W/M 12 IP00-NW



LCOB 3W/M 12 IP65-WW



LCOB 3W/M 12 IP65-NW



LCOBB 3W/M 12 IP00-WW



LCOBB 3W/M 12 IP00-NW



LCOBB 3W/M 12 IP00-CW



LCOBB 3W/M 12 IP65-WW



LCOBB 3W/M 12 IP65-NW



LCOBB 3W/M 12 IP65-CW




LCOBC 3W/M 12 IP00-WW




LCOBC 3W/M 12 IP00-NW




LCOBC 3W/M 12 IP00-CW




LCOB 3W/M 12 IP00-WW




LCOB 3W/M 12 IP00-NW




LCOB 3W/M 12 IP65-WW




LCOB 3W/M 12 IP65-NW




LCOBB 3W/M 12 IP00-WW




LCOBB 3W/M 12 IP00-NW




LCOBB 3W/M 12 IP00-CW




LCOBB 3W/M 12 IP65-WW




LCOBB 3W/M 12 IP65-NW




LCOBB 3W/M 12 IP65-CW



LCOBC 3W/M 12 IP00-WW



LCOBC 3W/M 12 IP00-NW



LCOBC 3W/M 12 IP00-CW

Accessoires

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)



Date of issue: 05.05.2026, 10:00

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

