

Oprawa pyłoszczelna LED

W obiektach przemysłowych, magazynach i przestrzeniach technicznych liczy się nie tylko trwałość oświetlenia, ale również ograniczenie zużycia energii i sprawna realizacja inwestycji. Gotowe rozwiązania ze zdalnym sterowaniem pozwalają zwiększyć efektywność eksploatacji.

Kanlux MAH PRO SE to hermetyczna oprawa LED z fabrycznie zintegrowanym czujnikiem ruchu, dzięki czemu jest gotowa do pracy od razu po montażu. Regulacja mocy za pomocą przełączników DIP-SWITCH umożliwia dopasowanie parametrów oprawy do wymagań obiektu, ograniczając liczbę potrzebnych wariantów i ułatwiając prowadzenie inwestycji.

Markowe komponenty, w tym zasilacz Tridonic oraz diody LED Everlight, zapewniają skuteczność świetlną 170lm/W, stabilną pracę i niezawodność potwierdzoną 5-letnią gwarancją. Stopień szczelności IP66, otwierana obudowa, szybkołączki oraz oprzewodowanie przelotowe przekładają się na szybki montaż i wygodny serwis. Kanlux MAH PRO SE to kompletne rozwiązanie dla inwestycji, w których liczy się efektywność energetyczna (klasa B), trwałość i niezawodne działanie przez lata.

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 80000	[h] 50000	ellipse $\leq 6^\circ$ MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 66		[°C] -20÷40		IK 08
	[mm] 1÷2,5	[m] 0,5m	[m] max6	[°] 360	[s] - [min] 5-30	[lx] 2/10/30/50/OFF



MAH PRO 38W 12R-NW SE



MAH PRO 38W 12R-NW SE	91180	38 / 34,5 / 27,5 / 22	6100 / 5600 / 4550 / 3750	4000	110	szary	mikrofalowy
MAH PRO 52W 15R-NW SE	91181	52 / 44,5 / 37 / 29,5	8400 / 7300 / 6200 / 5000	4000	110	szary	mikrofalowy



MAH PRO 38W 12R-NW SE



MAH PRO 52W 15R-NW SE

Dokument utworzono: 23.08.2026, 22:00

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

