

Kanlux



Kanlux MAH LED HI

A Kanlux MAH LED HI por- és páramentes lámpatestek magas igényekkel rendelkező felhasználók számára készültek. A Kanlux MAH LED HI lámpatesteket akár 150lm/W értéket elérő kiemelkedő fényhasznosítás jellemzi, valamint egyszerű, gyors szerelés és sorba köthetőség - ami lehetővé teszi nagy felületek megvilágítását. A Kanlux MAH LED HI lámpatestek esetében bordázott diffúzort alkalmaztunk, ami növeli a fényáramot.

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően
-



IP
65

up to

150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 15000	[h] 50000	ellipse $\leq 6x$ MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 65		[°C] -20÷40		IK 08
	[mm²] 1,5÷2,5	m 0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA



MAH LED HI 19W-NW RYF



MAH LED HI 19W-NW RYF	22606	19	2400	4000	110	szürke
MAH LED HI 38W-NW RYF	22607	38	5000	4000	110	szürke
MAH LED HI 48W-NW RYF	22608	48	6400	4000	110	szürke
MAH LED HI 26W-NW RYF	22609	26	3900	4000	110	szürke



MAH LED HI 19W-NW RYF




MAH LED HI 38W-NW RYF




MAH LED HI 48W-NW RYF




MAH LED HI 26W-NW RYF




MAH LED HI 19W RYF



MAH LED HI 38W-NW RYF



MAH LED HI 48W RYF



MAH LED HI 26W RYF

Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 20:35

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

