

Kanlux



Kanlux STONO N


- a készletben 3 m vezeték
- a szett tartalmazza a talajba ágyazást lehetővé tevő 4 db leszúró tűskét



**IP
65**

**MO
DE
RN**
design

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 65		 -20÷35
		[m] 3	[mm²] 1	 0,2m	CE	EAC
UK CA						



STONO 20 N



Átmérő [mm]



STONO 20 N	24654	max 15	200	GLS/CFL/LED	E27	gránit
STONO 30	24651	max 25	300	GLS/CFL/LED	E27	gránit
STONO 390 N	36591	max 20	390	GLS/CFL/LED	E27	gránit
STONO 490 N	36592	max 20	490	GLS/CFL/LED	E27	gránit
STONO 585 N	36593	max 20	585	GLS/CFL/LED	E27	gránit
STONO 780 N	36594	max 20	780	GLS/CFL/LED	E27	gránit



STONO 20 N



STONO 30



STONO 390 N




STONO 490 N




STONO 585 N




STONO 780 N




STONO 20 N




STONO 30




STONO 390 N



STONO 490 N



STONO 585 N



STONO 780 N

Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 21:05

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com