

Kanlux



Kanlux TIBERI CCT

A Kanlux TIBERI CCT megbízható, süllyesztett lámpatestek, amelyek ideálisak álmennyezetekhez, és kiválóan alkalmasak folyosók, irodák és kereskedelmi terek megvilágítására. Jellemzőjük az 50 000 órás élettartam és az akár 120 lm/W fényhasznosítás. A magas színvisszaadási indexnek (CRI > 90) köszönhetően a fény hűen adja vissza a színeket, a színhőmérséklet (3000K, 3500K, 4000K) megválasztásának lehetősége pedig lehetővé teszi, hogy a világítás illeszkedjen a belső tér jellegéhez. A lámpatestek állítható teljesítménnyel rendelkeznek (Power Switch) a következő tartományban: 15-21 W vagy 23-29 W.

A fokozott védettségű fok (IP44/20) védelmet nyújt a szennyeződés, a por és a fröccsenő víz ellen, így a lámpatestek alkalmasak ezeknek kitett környezetben való használatra is. A tápegység nélküli lámpatestek esetében választható az on-off (500 mA, 700 mA) vagy a DALI (max. 700 mA) megoldás. A Kanlux TIBERI CCT lámpatestek fehér és fekete színben kaphatók, az 5 év garancia pedig megerősíti minőségüket és megbízhatóságukat. Ez egy modern megoldás, amely ötvözi a funkcionalitást az esztétikummal.

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően
- A készlet nem tartalmaz tápegységet.
- A megfelelő működéshez a KANLUX kínálatában megtalálható megfelelő LED tápegységre van szükség
-



CC	≥50000	50000	ellipsose ≤ 6x Mackdam	Ra 90	SMD	
	IP 44/20					
III	IP 44/20		5÷25			0,5-2,5
	CE	ERC	PZH	UK CA		
d--m 0,5m						



TIBERI CCT 15-21W-B

		 In [mA]	 [W]		 [lm]	 [°]	 Tc [K]	Driver [index]
TIBERI CCT 15-21W-B	26380	500	max 21	fekete	2090(WW) 2310(WN) 2220(NW)	90	3000 3500 4000	26384, 26386
TIBERI CCT 15-21W-W	26381	500	max 21	fehér	2090(WW) 2310(WN) 2220(NW)	90	3000 3500 4000	26384, 26386
TIBERI CCT 23-29W-B	26382	700	max 29,4	fekete	2970(WW) 3260(WN) 3160(NW)	90	3000 3500 4000	26385, 26386
TIBERI CCT 23-29W-W	26383	700	max 29,4	fehér	2970(WW) 3260(WN) 3160(NW)	90	3000 3500 4000	26385, 26386



TIBERI CCT 15-21W-B




TIBERI CCT 15-21W-W




TIBERI CCT 23-29W-B



TIBERI CCT 23-29W-W




TIBERI CCT 15-21W




TIBERI CCT 23-29W

TIBERI CCT 15-21W

	ON ON	ON ON	ON ON	ON ON
	1 2	1 2	1 2	1 2
mA	350	400	450	500

mA	K	W	lm
350	3000	15	1570
350	3500	14.5	1700
350	4000	15	1670
400	3000	17	1740
400	3500	16.5	1900
400	4000	17	1860
450	3000	19	1940
450	3500	18.5	2130
450	4000	19	2060
500	3000	21	2090
500	3500	19	2310
500	4000	21	2220

TIBERI CCT 23-29W

	ON ON	ON ON	ON ON	ON ON
	1 2	1 2	1 2	1 2
mA	550	600	650	700

mA	K	W	lm
550	3000	22	2400
550	3500	21	2590
550	4000	22	2550
600	3000	24	2580
600	3500	23	2820
600	4000	24	2750
650	3000	27	2800
650	3500	25	3060
650	4000	27	2980
700	3000	29	2970
700	3500	27	3260
700	4000	29	3160

Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 22:30

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com