



BENO LED

Mennyezeti LED lámpa



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	≥20000	[h] 20000	Ellipse ≤6x MacAdam	Ra 80
Hg	SMD			IP 54		[°C] -15÷35
		[mm²] 0,5÷1,5	0,5m			



BENO 18W NW-O-W



	[W]	[lm]	Tc [K]			
BENO 18W NW-O-W	32940	18	1550	4000	fehér	
BENO 18W NW-L-W	32942	18	1550	4000	fehér	
BENO 18W NW-O-SE W	32944	18	1550	4000	fehér	mikrohullámú
BENO 18W NW-L-SE W	32946	18	1550	4000	fehér	mikrohullámú
BENO N 18W NW-O-SE GR	32948	18	1400	4000	grafit	mikrohullámú
BENO N 18W NW-L-SE GR	32949	18	1400	4000	grafit	mikrohullámú
BENO N 18W NW-O-GR	33348	18	1400	4000	grafit	
BENO N 18W NW-L-GR	33349	18	1400	4000	grafit	

A Kanlux BENO lámpatestek egyedi kialakítással és különleges fényhatással rendelkeznek. A Kanlux külön megrendelésére készültek, terveik bejegyzésre kerültek a szabadalmi hivatalban. A Kanlux BENO LED ezen felül kivételesen magas ellenállással rendelkezik az időjárási viszonyok ellen (IP54), könnyen és gyorsan felszerelhető mennyezetre vagy falra, az SE jelzésű változatok pedig állítható beépített mozgásérzékelővel vannak ellátva. A Kanlux BENO LED egy multifunkcionális lámpatest, amely kialakításának és műszaki tulajdonságainak köszönhetően gyakorlatilag bárhol felhasználható.

- Lámpaház anyaga: műanyag
- Búra anyaga: műanyag

BENO LED

Mennyezeti LED lámpa



BENO 18W NW-O-W



BENO 18W NW-L-W



BENO 18W NW-O-SE W



BENO 18W NW-L-SE W




BENO N 18W NW-O-SE GR



BENO N 18W NW-L-SE GR




BENO N 18W NW-O-GR




BENO N 18W NW-L-GR

BENO LED

Mennyezeti LED lámpa



BENO 18W O



BENO 18W L