

Kanlux



Kanlux BENO LED



A Kanlux BENO lámpatestek egyedi kialakítással és különleges fényhatással rendelkeznek. A Kanlux külön megrendelésére készültek, terveik bejegyzésre kerültek a szabadalmi hivatalban. A Kanlux BENO LED ezen felül kivételesen magas ellenállással rendelkezik az időjárási viszonyok ellen (IP54), könnyen és gyorsan felszerelhető mennyezetre vagy falra, az SE jelzésű változatok pedig állítható beépített mozgásérzékelővel vannak ellátva. A Kanlux BENO LED egy multifunkcionális lámpatest, amely kialakításának és műszaki tulajdonságainak köszönhetően gyakorlatilag bárhol felhasználható.

IP
54

LED
techno
logy

MODERN
design

 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 [°] 110	 ≥20000	 [h] 20000	 ellipso ≤ 6x MacAdam	 Ra 80
 Hg	 SMD			 IP 54		 -15÷35
		 [mm²] 0,5÷1,5	 0,5m			
						



BENO 18W NW-O-W



BENO 18W NW-O-W	32940	18	1550	4000	fehér	
BENO 18W NW-L-W	32942	18	1550	4000	fehér	
BENO 18W NW-O-SE W	32944	18	1550	4000	fehér	mikrohullámú
BENO N 18W NW-O-SE GR	32948	18	1400	4000	grafit	mikrohullámú
BENO N 18W NW-L-SE GR	32949	18	1400	4000	grafit	mikrohullámú
BENO N 18W NW-O-GR	33348	18	1400	4000	grafit	
BENO N 18W NW-L-GR	33349	18	1400	4000	grafit	



BENO 18W NW-O-W



BENO 18W NW-L-W



BENO 18W NW-O-SE W



BENO N 18W NW-O-SE GR




BENO N 18W NW-L-SE GR




BENO N 18W NW-O-GR



BENO N 18W NW-L-GR



BENO 18W O



BENO 18W L

Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 20:35

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU