

# iQ-LED

## Kanlux

### IQ-LED A60

#### LED fényforrás



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	360° Φ <sub>use</sub>	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	≥40000
		CE	EAC	UK CA		



IQ-LED A60 4,2W-NW



IQ-LED A60 4,2W-NW	<b>33711</b>	4,2	41	500	4000	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 7,2W-WW	<b>33713</b>	7,2	60	806	2700	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 7,2W-NW	<b>33714</b>	7,2	60	820	4000	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 7,2W-CW	<b>33715</b>	7,2	60	820	6500	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 9,6W-WW	<b>33716</b>	9,6	75	1060	2700	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 13,5W-WW	<b>33719</b>	13,5	100	1521	2700	220	15000	E27	E
IQ-LED A60 13,5W-NW	<b>33720</b>	13,5	102	1560	4000	220	15000	E27	E

A Kanlux IQ-LED fotobiológiai biztonságot, a szem számára kedvező színhőmérsékletet és megbízhatóságot jelent, mindez a klasszikus A60 formába zárva. Az IQ-LED fényforrások teljes használati kényelmet és biztonságot jelentenek.

- Anyag: műanyag
- Búra anyaga: műanyag

Létrehozás dátuma: 02.02.2024, 17:07

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

HU

**iQ** LED

**Kanlux**

## IQ-LED A60


LED fényforrás




IQ-LED A60 4,2W-NW



IQ-LED A60 7,2W



IQ-LED A60 4,2W



IQ-LED A60 7,2W