

# iQ-LED

## Kanlux

### IQ-LEDDIM A60

#### LED fényforrás



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	360° Φ <sub>use</sub>	elliptise ≤ 6x MacKdam	Ra 80	≥40000
25000 [h]	Hg		CE	EAC	UK CA	



IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW



IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW	<b>33722</b>	7,3	60	806	2700	220	E27	E
IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW	<b>33723</b>	7,3	60	806	4000	220	E27	E
IQ-LEDDIM A6010,5W-WW	<b>33724</b>	10,5	75	1060	2700	220	E27	F
IQ-LEDDIM A6010,5W-NW	<b>33725</b>	10,5	75	1060	4000	220	E27	F
IQ-LEDDIM A6013,6W-WW	<b>33726</b>	13,6	100	1521	2700	220	E27	E
IQ-LEDDIM A6013,6W-NW	<b>33727</b>	13,6	100	1521	4000	220	E27	E

Kanlux IQ-LED fotobiológiai biztonságot, szembarát színhőmérsékletet és megbízhatóságot jelent. Most mindezt az új E27 foglalattal - ráadásul a Kanlux IQ-LEDDIM fényerőszabályzókkal is együttműködik. Kanlux IQ-LED fényforrások teljes kényelmet és biztonságot nyújtanak.

- Anyag: műanyag
- Búra anyaga: műanyag

Létrehozás dátuma: 02.02.2024, 16:50

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

HU

**iQ** LED

**Kanlux**

## IQ-LEDDIM A60

LED fényforrás




IQ-LEDDIM A60 7,3W




IQ-LEDDIM A6010,5W



IQ-LEDDIM A6013,6W



IQ-LEDDIM A60 7,3W; IQ-  
LEDDIM A60 10,5W



IQ-LEDDIM A6013,6W