

# iQ-LED

## Kanlux

### IQ-LED GU10

#### LED fényforrás



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	SMD	elliptise ≤ 6x MacAdam	Ra 95	≥40000
25000 [h]	Hg		CE	EAC	UK CA	



IQ-LED GU10 6,5W-WW



IQ-LED GU10 6,5W-WW	<b>35240</b>	6,5	59	580	510	2700	110	GU10	F
IQ-LED GU10 6,5W-NW	<b>35241</b>	6,5	60	585	515	4000	110	GU10	F
IQ-LED GU10 6,5W-CW	<b>35242</b>	6,5	60	585	515	6500	110	GU10	F
IQ-LED GU10 6,5WS3-WW	<b>35243</b>	6,5	85	580	535	2700	36	GU10	F
IQ-LED GU10 6,5WS3-NW	<b>35244</b>	6,5	86	580	540	4000	36	GU10	F
IQ-LED GU10 6,5WS3-CW	<b>35245</b>	6,5	86	580	540	6500	36	GU10	F
IQ-LED GU10 4,5W-WW	<b>35249</b>	4,5	39	410	350	2700	110	GU10	F
IQ-LED GU10 4,5W-NW	<b>35250</b>	4,5	40	420	355	4000	110	GU10	F
IQ-LED GU10 4,5W-CW	<b>35251</b>	4,5	40	420	355	6500	110	GU10	F

A Kanlux IQ-LED fotobiológiai biztonságot, a szem számára kedvező színhőmérsékletet és üzembiztonságot jelent, mindez mosz új GU10 foglalattal kivitelében. Az IQ-LED fényforrások teljes kényelmet és biztonságot nyújtanak a használat során.

- Búra anyaga: műanyag

Létrehozás dátuma: 02.02.2024, 14:23

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

HU

# iQ-LED

## Kanlux

### IQ-LED GU10

LED fényforrás




IQ-LED GU10 6,5W




IQ-LED GU10 6,5WS3




IQ-LED GU10 4,5W



IQ-LED GU10 6,5W



IQ-LED GU10 6,5WS3



IQ-LED GU10 4,5W