

Kanlux



Kanlux HIERRO



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥30000	 [h] 50000	 ellipse ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	 SMD
		 IP 20		 [°C] 5÷25		
 [mm] 1,5÷2,5		 0---m 0,5m				



HR-SL-WW-W-NT




HR-SL-WW-W-NT	36940	9	3000	raszter	X60/Y60	fehér	1150	290
HR-SH-WW-W-NT	36941	14	3000	raszter	X60/Y60	fehér	1650	290
HR-SL-WW-B-NT	36948	9	3000	raszter	X60/Y60	fekete	1050	290
HR-SH-WW-B-NT	36949	14	3000	raszter	X60/Y60	fekete	1450	290
HR-SL-WN-W-NT	36956	9	3500	raszter	X60/Y60	fehér	1200	290
HR-SH-WN-W-NT	36957	14	3500	raszter	X60/Y60	fehér	1700	290
HR-SL-WN-B-NT	36964	9	3500	raszter	X60/Y60	fekete	1050	290
HR-SH-WN-B-NT	36965	14	3500	raszter	X60/Y60	fekete	1500	290
HR-SL-NW-W-NT	36972	9	4000	raszter	X60/Y60	fehér	1250	290
HR-SH-NW-W-NT	36973	14	4000	raszter	X60/Y60	fehér	1700	290
HR-SL-NW-B-NT	36980	9	4000	raszter	X60/Y60	fekete	1100	290
HR-SH-NW-B-NT	36981	14	4000	raszter	X60/Y60	fekete	1550	290




HR-S-W-NT



HR-S-B-MT



HR-S-NT



Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 21:35

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

