# Kanlux XLED G95C

320°

HIGH lumen

up to 145 lm/W

| [V] | [Hz] | | | | Ra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-240 AC | 50 | FILAMENT | 360° Φuse | ellipse ≤ 6x MacAdam | 80 | ≥25000 |
| [h] | | | | | | |
| 25000 | Hg | | CE | EAC | UK CA | |

XLED G95C 7,8W-NW

| | | PON [W] | [W] | [lm] Φuse | Tc [K] | [°] | | EEI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLED G95C 7,8W-NW | **39086** | 7,8 | 75 | 1055 | 4000 | 320 | E27 | D |
| XLED G95C 10,5W-NW | **39087** | 10,5 | 100 | 1521 | 4000 | 320 | E27 | D |

XLED G95C 7,8W-NW

XLED G95C 10,5W-NW




XLED G95C 7,8W-NW




XLED G95C 10,5W-NW

Létrehozás dátuma: 11.06.2026, 11:30
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU