

Kanlux

Kanlux REFAZI LED

- Védőüveg anyaga: műanyag



IP
54

EASY
SY installation



REFAZI EL 6W-F-W

 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥12500	 [h] 25000	 + ellipse ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	 SMD
		 IP 54	 0,5m		 -15÷35	 IK 08
	 [mm²] 1,5					





REFAZI EL 6W-F-W	39180	6	360	4000	szereles: oldalfali	feher	fel, le, balra, jobbra
REFAZI EL 6W-F-GR	39181	6	180	4000	szereles: oldalfali	grafit	fel, le, balra, jobbra
REFAZI EL 6W-F-B	39182	6	180	4000	szereles: oldalfali	fekete	fel, le, balra, jobbra
REFAZI EL 6W-A-O-W	39183	6	150	4000	szereles: oldalfali	feher	fel és le
REFAZI EL 6W-A-O-GR	39184	6	60	4000	szereles: oldalfali	grafit	fel és le
REFAZI EL 6W-A-O-B	39185	6	60	4000	szereles: oldalfali	fekete	fel és le



REFAZI EL 6W-F-W



REFAZI EL 6W-F-GR



REFAZI EL 6W-F-B




REFAZI EL 6W-A-O-W




REFAZI EL 6W-A-O-GR




REFAZI EL 6W-A-O-B




REFAZI EL 6W-F-W




REFAZI EL 6W-F-GR




REFAZI EL 6W-F-B



REFAZI EL 6W-A-O-W



REFAZI EL 6W-A-O-GR



REFAZI EL 6W-A-O-B

Létrehozás dátuma: 22.09.2025, 09:10

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

