

## DABA PRO

Plafoniera led



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 115	$\geq 25000$	[h] 50000	ellipse $\leq 6x$ MacAdam	Ra 80
SMD			<b>IP</b> 65		[°C] -20+40	
<b>IK</b> 10		[mm] 0,75-2,5	m 0,5m			



		[W]	[lm]	Tc [K]		
DABA PRO 25W NW-W	<b>19064</b>	25	2800	4000	bianco	
DABA PRO 25W NW-B	<b>19065</b>	25	2800	4000	nero	
DABA PRO 26W NW-SE-W	<b>19066</b>	26	2800	4000	bianco	a microonde
DABA PRO 26W NW-SE-B	<b>19067</b>	26	2800	4000	nero	a microonde

Le Kanlux DABA PRO sono plafoniere per uso professionale..E' possibile scegliere tra la versione senza sensore di movimento (25W) e quella con sensore (26W) . Disponibili in due colori : bianco e nero. Kanlux DABA PRO ha un grado IP65 ed un' alta resistenza resistenza agli urti i IK10. Le plafoniere Kanlux DABA PRO possono essere collegate tra loro secondo il principio MASTER → SLAVE, ovvero il primo (primo e ultimo) apparecchio con sensore controllano tutti gli apparecchi intermedi.L'alta qualità delle plafoniere Kanlux DABA PRO è assicurata da una garanzia di 5 anni.

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet
- Materiale del corpo: plastica
- Materiale del diffusore: PC

## DABA PRO

Plafoniera led



DABA PRO 25W NW-W




DABA PRO 25W NW-B




DABA PRO 26W NW-SE-W



DABA PRO 26W NW-SE-B



DABA PRO 25W



DABA PRO 26W SE