


MAH PLUS 4LED

Plafoniera stagna per tubi LED



IP
65



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	⏚	IP 65	🏠	🌡️ 5÷25	⬆️
📦	📏 1÷2,5	🔌 ONE SIDE INPUT	📏 0,5m	🚫	CE	EAC
PZH	UK CA	⬇️				



MAH PLUS-236/4LED/PC



MAH PLUS-236/4LED/PC	22800	2 x max 36	T8 LED	G13	grigio
MAH PLUS-258/4LED/PC	22801	2 x max 58	T8 LED	G13	grigio
MAH PLUS-136/4LED/PC	22802	max 36	T8 LED	G13	grigio
MAH PLUS-158/4LED/PC	22803	max 58	T8 LED	G13	grigio

Kanlux MAH PLUS 4LED è una plafoniera stagna il cui vantaggio principale si traduce nella possibilità di usare le sorgenti luminose a LED T8 con una lunghezza di 1200 mm o 1500 mm. È un'ottima soluzione per applicazioni industriali.

- gli apparecchi MAH PLUS 4LED/PC sono progettati per sorgenti T8 LED 220-240 V~; 50/60Hz con alimentazione unilaterale
- Materiale del corpo: plastica
- Diffusore: PC
- Materiale delle clips: plastica

MAH PLUS 4LED

Plafoniera stagna per tubi LED



MAH PLUS-236/4LED/PC




MAH PLUS-258/4LED/PC




MAH PLUS-136/4LED/PC




MAH PLUS-158/4LED/PC




MAH PLUS-236/4LED/PC



MAH PLUS-258/4LED/PC



MAH PLUS-136/4LED/PC



MAH PLUS-158/4LED/PC