

Kanlux





Kanlux VARSO CCT

Kanlux VARSO CCT è la nuova versione delle popolari plafoniere ermetiche VARSO, che offre una libertà ancora maggiore nell'adattare l'illuminazione alle esigenze dell'utente. Tutti i modelli di questa serie consentono la selezione della temperatura di colore 3000K / 4000K / 6500K e di uno dei due livelli di potenza, permettendo di adattare facilmente l'apparecchio alle dimensioni e alla destinazione dell'ambiente. Le plafoniere rotonde sono disponibili in due dimensioni, con o senza sensore di movimento. Tra i loro principali vantaggi troviamo anche l'installazione semplice, il grado di protezione IP54, la luce uniformemente diffusa e una garanzia di 5 anni.




 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 [°] 120	 ≥30000	 [h] 50000	 ellipse ≤ 6x MacAdam	 Ra 80
	 SMD			 IP 54		 °C -20÷35
		 [mm] 0,5-2,5	 0,5m	 360° Φuse		



VARSO 12-20W-CCT-O




VARSO 12-20W-CCT-O	26438	12 / 20	1620 (4000K) / 2600 (4000K)	3000/4000/6500	bianco
VARSO 22-30W-CCT-O	26439	22 / 30	2970 (4000K) / 3900 (4000K)	3000/4000/6500	bianco
VARSO 12-20W-CCT-O-SE	26987	12 / 20	1620 (4000K) / 2600 (4000K)	3000/4000/6500	bianco
VARSO 22-30W-CCT-O-SE	26988	22 / 30	2970 (4000K) / 3900 (4000K)	3000/4000/6500	bianco



VARSO 12-20W-CCT-O




VARSO 22-30W-CCT-O




VARSO 12-20W-CCT-O-SE




VARSO 22-30W-CCT-O-SE




VARSO 12-20W-CCT-O



VARSO 22-30W-CCT-O



VARSO 12-20W-CCT-O-SE



VARSO 22-30W-CCT-O-SE

Data di emissione: 27.03.2026, 15:35

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT