

Kanlux



Kanlux TP SLIM TW LED

Kanlux TP SLIM TW è un piccolo apparecchio ermetico che può essere montato a superficie o sospeso. Le maniglie regolabili e gli attacchi rapidi sono inclusi nell'apparecchio per una facile installazione. Grazie alla classe di protezione IP65 e alla resistenza agli urti IK 08 possiamo utilizzare l'apparecchio in luoghi come: locali industriali, magazzini, parcheggi e garage. Inoltre l'apparecchio Kanlux TP SLIM TW ha anche una funzionalità aggiuntiva, ovvero la possibilità di essere collegato in linea. Nella versione da 40W combineremo fino a 12 apparecchi e nella versione da 50W fino a 10 apparecchi.

IP
65

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[s] ≥20000	[h] 25000	Ellipse + ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 65				IK 08
		D---m 0,5m	CE	EAC	UK CA	



TP SLIM TW LED 40W-NW




TP SLIM TW LED 40W-NW	27117	40	4400	4000	X145/Y110	bianco
TP SLIM TW LED 50W-NW	27118	50	5500	4000	X145/Y110	bianco




TP SLIM TW LED 40W-NW



TP SLIM TW LED 50W-NW



TP SLIM TW LED 40W-NW



TP SLIM TW LED 50W-NW

Data di emissione: 17.10.2024, 13:35

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

IT