

HB PRO STRONG

Lampada LED high bay



up to
170 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

IP 65

10IK



$[\text{V}]$ 220-240 AC	$[\text{Hz}]$ 50	$[\text{°}]$ 90	≥ 25000	$[\text{h}]$ 50000	ellipse $\leq 6\text{ MacAdam}$	Ra 80
SMD	1-10V	⏚	IP 65	$[\text{°C}]$ -30÷50	⏚	
IK 08	$[\text{m}]$ 0,3	$[\text{mm}^2]$ 1	$[\text{m}]$ 1m	Hg	CE	
EAC	UK CA	⏚				



HB PRO STRONG 150W-NW



	$[\text{W}]$	$[\text{lm}]$	$T_c [\text{K}]$	
HB PRO STRONG 150W-NW 27158	150	25500	4000	nero
	112,5	19125		
	75	12750		
HB PRO STRONG 200W-NW 27159	200	34000	4000	nero
	150	25500		
	100	17000		

Kanlux HB PRO STRONG sono apparecchi high-bay che offrono un'efficienza luminosa fino a 170 lm/W.

Grazie all'uso di un alimentatore 1-10V con funzione dimmer, consentono una regolazione fluida dell'intensità luminosa e la possibilità di regolare manualmente la potenza dell'apparecchio ai livelli del 100%, 75% e 50%, ottenendo così un controllo ancora maggiore sull'illuminazione.

Kanlux HB PRO STRONG nella versione da 200W genera un flusso luminoso di 34000 lm, garantendo una buona visibilità anche in spazi più ampi.

La sicurezza e la versatilità di questi apparecchi sono fondamentali, quindi Kanlux HB PRO STRONG è dotato di solide protezioni.

La protezione contro i danni meccanici fino a IK10 (con l'uso della rete protettiva) e la resistenza a infiltrazioni d'acqua e corpi solidi attraverso un grado di protezione IP65 rendono questo proiettore una scelta affidabile per una varietà di applicazioni.

Offriamo non solo 5 anni di garanzia per gli apparecchi Kanlux HB PRO STRONG, ma anche 50.000 ore di utilizzo.

Inoltre sono disponibili una vasta gamma di accessori, come reti di protezione, lenti e staffe da parete o soffitto che consentono di adattare l'apparecchio a specifiche esigenze del tuo spazio.

Data di emissione: 18.04.2024, 14:23

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

HB PRO STRONG

Lampada LED high bay


- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet
- Il grado IK10 si ottiene quando si utilizza una rete protettiva (senza la stessa la protezione e' di grado IK08)
- Materiale del corpo: alluminio
- Vetro: plastica




HB PRO STRONG 150W-NW



HB PRO STRONG 200W-NW



HB PRO STRONG 150W-NW



HB PRO STRONG 200W-NW