

Kanlux



Kanlux HB PROSTRONG 150W DALI

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet
- Il grado IK10 si ottiene quando si utilizza una rete protettiva (senza la stessa la protezione e' di grado IK08)
- Vetro: plastica



DALI
system

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 90	[s] ≥25000	[h] 50000	[+/-] ≤6x Mackdam	[Ra] 80
[SMD]	[DALI]	[IP]	[IP] 65	[Hg]	[Ra] 80	[Ra] 80
[IK] 08	[m] 0,3	[mm] 1	[m] 1	[Ra] 80	[Ra] 80	[Ra] 80
[CE]	[EAC]	[UKCA]	[UKCA]	[Ra] 80	[Ra] 80	[Ra] 80




HB PROSTRONG 150WD



HB PROSTRONG 150WD | **27166** | 150 25500 4000 grigio



HB PROSTRONG 150WD




HB PROSTRONG 150WD

Accessori

38135

HBPHS GRID 150W

Protective grid for HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135)



38139

HBPHS LENS 150W 120D

120 degree lens for HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139)



38138

HBPHS LENS 150W 60D

60 degree lens for HB PRO STRONG 150W-NW frame, HBPHS LENS 150W 60D (38138)



Data di emissione: 27.06.2025, 10:00

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT