

iq. LED

Kanlux

IQ-LED FL


Proiettore a LED



up to
120 lm
W



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 100	≥ 25000	[h] 50000	ellipse $\leq 6x$ MacAdam	Ra 80
SMD				[°C] -30÷50		[°] 180
	[m] 0,3	[mm] 1	1m			
TÜV	UK CA					



IQ-LED FL-10W-NW

		[V]	[lm]	Tc [K]	IP		SENSOR
IQ-LED FL-10W-NW	33880	10	1200	4000	65	nero	
IQ-LED FL-20W-NW	33881	20	2300	4000	65	nero	
IQ-LED FL-30W-NW	33882	30	3450	4000	65	nero	
IQ-LED FL-50W-NW	33883	50	6000	4000	65	nero	
IQ-LED FL-90W-NW	33884	90	10800	4000	65	nero	
IQ-LED FL-10W-NW-SE	33885	10	1200	4000	44	nero	PIR
IQ-LED FL-20W-NW-SE	33886	20	2300	4000	44	nero	PIR
IQ-LED FL-30W-NW-SE	33887	30	3450	4000	44	nero	PIR
IQ-LED FL-50W-NW-SE	33888	50	6000	4000	44	nero	PIR

L'elevato standard di una produzione completamente automatizzata garantisce la ripetibilità dei parametri

Data di emissione: 16.09.2025, 14:05

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT

iQ^{LED}

Kanlux

IQ-LED FL

Proiettore a LED

L'elevata standard di una produzione completamente automatizzata garantisce la ripetibilità dei parametri illuminotecnici. Questi ultimi includono LED di marca con una vita media di almeno 50.000 ore. L'insieme di queste caratteristiche ci permette di fornire una garanzia di 5 anni sull'intera serie di proiettori.

- - 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com



IQ-LED FL-10W-NW



IQ-LED FL-20W-NW



IQ-LED FL-30W-NW



IQ-LED FL-50W-NW

Data di emissione: 16.09.2025, 14:05

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT

iQ^{LED}

Kanlux

IQ-LED FL

Proiettore a LED



IQ-LED FL-90W-NW



IQ-LED FL-10W-NW-SE




IQ-LED FL-20W-NW-SE




IQ-LED FL-30W-NW-SE




IQ-LED FL-50W-NW-SE




IQ-LED FL-10W-NW



IQ-LED FL-20W-NW



IQ-LED FL-30W-NW



IQ-LED FL-50W-NW

Data di emissione: 16.09.2025, 14:05

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


IT

iQ^{LED}


Kanlux

IQ-LED FL


Proiettore a LED




IQ-LED FL-90W-NW




IQ-LED FL-10W-NW-SE



IQ-LED FL-20W-NW-SE



IQ-LED FL-30W-NW-SE



IQ-LED FL-50W-NW-SE

Data di emissione: 16.09.2025, 14:05

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT

iQ^{LED}

Kanlux

IQ-LED FL

Proiettore a LED

Accessori

33889

IQ-LED FL QC I 3x1MM2

Connettore rapido ermetico per un collegamento facile, rapido e sicuro del cavo di collegamento e del proiettore, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)



33897

IQ-LED FLN QCI 3x1MM2

Connettore rapido ermetico per un collegamento facile, rapido e sicuro del cavo di collegamento e del proiettore, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)



Data di emissione: 16.09.2025, 14:05

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT