


TOMlv2 LED

Lampadina led



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	SMD	120° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80
≥15000	25000 [h]	Hg		CE	EAC	UK CA



TOMlv2 1,2W GU10



	PF	[W]	[lm]	[lm] Φ _{use}	Tc [K]	[°]	Filament	Ei
TOMlv2 1,2W GU10-CW	34960	1,2	15	120	105	6500	100	GU10 F
TOMlv2 1,2W GU10-NW	34961	1,2	15	120	105	4000	100	GU10 F
TOMlv2 1,2W GU10-WW	34962	1,2	15	120	105	3000	100	GU10 F
TOMlv2 2,9W GU10-CW	34963	2,9	28	295	240	6500	100	GU10 F
TOMlv2 2,9W GU10-NW	34964	2,9	28	295	240	4000	100	GU10 F
TOMlv2 2,9W GU10-WW	34965	2,9	28	295	240	3000	100	GU10 F
TOMlv2 4,9W GU10-CW	34966	4,9	42	490	400	6500	100	GU10 F
TOMlv2 4,9W GU10-NW	34967	4,9	42	490	400	4000	100	GU10 F
TOMlv2 4,9W GU10-WW	34968	4,9	42	490	400	3000	100	GU10 F
TOMlv2 6,5W GU10-CW	34969	6,5	61	650	530	6500	100	GU10 F
TOMlv2 6,5W GU10-NW	34970	6,5	61	650	530	4000	100	GU10 F
TOMlv2 6,5W GU10-WW	34971	6,5	61	650	530	3000	100	GU10 F

Kanlux TOMlv2 garantisce elevati parametri illuminotecnici. Grazie all'utilizzo di un diffusore opaco e alla sua particolare fattura. La luce in queste lampadine è distribuita uniformemente e con un elevato rapporto potenza/efficienza.

- Materiale: plastica
- Diffusore: plastica

Data di emissione: 11.09.2023, 15:39

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

TOMiv2 LED

Lampadina led



TOMiv2 1,2W GU10



TOMiv2 2,9W GU10



TOMiv2 4,9W GU10



TOMiv2 6,5W GU10



TOMiv2 GU10